

2DIREKT Zweileiter-Transformatoren-Anschlussklemme

für Anschlussbolzen nach DIN EN 50386.

Zum **waagerechten** oder **senkrechten** Anschluss von Cu- oder Al-Kabeln an die Sekundärseite von Verteilungstransformatoren, mit Bolzenanschlüssen nach DIN EN 50386 (1 kV).

2DIREKT-Anschlussklemmen sind typgeprüft nach IEC 61238 mit Cu-Kabeln, 240 mm².

SW 8 für Druckschraube, 55 Nm.
SW 6 für Zylinderschraube, 25 Nm.

Andere Varianten auf Anfrage.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		331 746 004
Anzahl Leiter		2
Anschlussmöglichkeit		waagrecht, senkrecht
Leiterquerschnitte	(mm ²)	35 - 240
Leiterbauart		RM feindrätig, RM, SM
Bolzenanschluss	(mm)	M12
Trafo-Größe	(kVA)	100/160
Max. Strom	(A)	250
Erdungsmöglichkeit		ja
Min. Kerzenabstand	(mm)	93
Werkstoff		Körper: hochfeste Al-Legierung, galvanisch verzinkt Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt

Abmessungen

Länge	(mm)	70
Breite	(mm)	64
Höhe	(mm)	34