BAUR frida TD - 24kV_{rms} transportabel VLF test- og diagnoseenhet

Elnr.

Produktnr.: 411+051

Beskrivelse

frida TD - transportabel VLF tester og diagnoseenhet benyttes til test av mellomspennings- kabler og elektrisk utstyr som generatorer, transformatorer og bryteranlegg, kappetest på kabler, kabeldiagnose ved hjelp av TanDelta tapsfaktormåling
- Opp til 24kV-rms / 24kV-peak testspenning
- Kabeltest og TanDelta tapsfaktormåling i samme enhet.
- Kompakt og med høy ytelse
- Enkelt og raskt oppsett
- Automatiske test- og diagnosesekvenser i henhold til gjeldende standarder.

Generelt

- **Inngangsspenning: 100 - 260V 50/60Hz**
- **Effektforbruk: Maks 300VA**
- **Beskyttelsesgrad: IP54 (I lukket tilstand)**
- **Omgivelsestemperatur (drift): -10 til + 50°C**
- **Omgivelsetemperatur (lagring): -20 til +60°C**
- **Dimensjoner (BxHxD): 438 x 456 x 220mm**
- **Vekt: Ca 22kg**

Maxeta AS
Amtmand Aallsgate89.N-3716 Skien.
Tlf: 35914000
maxeta@maxeta.no
www.maxeta.no