

Connex str. 9

Elnr.

Produktnr.: Connex str. 9

Beskrivelse

Connex er en pluggbar, berøringssikker plugg fra Pfisterer.

Hver plugg produseres unikt på bakgrunn av kabeldataene som fylles inn i "detaljskjema for bestilling av Connex str. 4 - 9". Standardkomponenter er ment for temperaturer -25° til +50°. -45° til +50° kan leveres som opsjon.

Ved offshorebruk blir materialene tilpasset dette. For isolert jordingsskjerm brukes en LinkBox. Ved montasje av HV Connex kabelplugger må spesialverktøy benyttes. Dette er montasjetilbehør. Connex leveres på forespørsel og i sett av 1 stk.

Ved forespørsel oppgis:

- Maks systemspenning (Um)
- Ledertverrsnitt / oppbygging
- Diameter over PEX isolasjon
- Ytterdiameter
- Bruksområde

Ta kontakt for øvrig teknisk informasjon. Se også katalog på www.pfisterer.de

Send Epost

Spesifikasjoner

- **Maks driftspenning Um (kV): 550**
- **Størrelse: 9**
- **Nominell strøm In (A): 4000**
- **Tverrsnitt (mm²): 630 - 3000**
- **Diameter leder Ø (mm): 72,5**
- **Diameter isolasjon Ø (mm): 144**

